

L'écran adapté à tous les environnements

Le moniteur VX1962wm réalise la synthèse parfaite de la technologie et du design : performant tout autant qu'élégant, il s'intégrera aussi bien à votre SYSTÈME MULTIMÉDIA qu'à votre bureau. Précise et dynamique, l'image bénéficie pleinement de sa résolution super-HD de 1680 x 1050, de son temps de réponse de 2 millisecondes et de son RAPPORT DE CONTRASTE DYNAMIQUE DE 6000:1. Pages Internet, textes et tableurs sont nets jusque dans les moindres détails, avec des couleurs extrêmement fidèles. Le système audio intégré et le traitement sonore SRS WOW HD constituent un complément idéal pour toutes les applications - jeux, vidéos, multimédia, etc.. De quoi satisfaire les plus exigeants - graphistes, professionnels ou adeptes des jeux vidéo.

VX1962wm

**MONITEUR LCD
19" PANORAMIQUE HD**

**RAPPORT DE CONTRASTE
DYNAMIQUE 6000:1**



SOPHISTICATION ET PERFORMANCES

- > **Diagonale visible 19" et résolution 1680 x 1050**
La dalle haute définition assure une précision accrue de 36 % par rapport à un moniteur 19" classique.
- > **Temps de réponse ClearMotiv® ultra-court**
La rapidité du temps de réponse assure une qualité de niveau professionnel en vidéo haute définition.
- > **Rapport de contraste dynamique 6000:1**
Des noirs denses et bien contrastés, des détails de grande précision et une qualité générale d'image de très haut niveau.
- > **Design élégant, tout en finesse**
La minceur du cadre laisse toute la place à l'image, tout en réduisant au maximum l'encombrement.
- > **Entrées OptiSync® analogique et numérique : connectivité élargie**
Le système d'entrées multi-mode accepte les signaux numériques (DVI-D avec HDCP) et analogiques (VGA) : compatibilité et souplesse de configuration idéales.
- > **Contrôles OnView® : parfaite adaptabilité de l'écran**
Les différents réglages s'effectuent à l'écran avec facilité et précision grâce à un menu extrêmement convivial.
- > **Traitement audio SRS WOW HD et haut-parleurs stéréo intégrés**
- > **Certification Windows® Vista® Premium**
- > **Compatibilité PC et Mac®**
- > **Certification ENERGY STAR®**



VIEWSONIC
PRODUCTS, PROGRAMS,
AND SERVICES

ViewSonic®
See the difference™ 

VX1962wm

ViewSonic®
See the difference™ 

MONITEUR LCD 19" PANORAMIQUE HD
RAPPORT DE CONTRASTE DYNAMIQUE 6000:1



DALLE LCD	Type	Panneau TFT 19" panoramique à matrice active couleur WSXGA+, technologie TN
	Surface d'affichage	Horizontale 41,0 cm x verticale 25,7 cm ; diagonale 48,3 cm
	Pas de pixel	0,243 mm
	Résolution optimale	1680 x 1050 à 60 Hz
	Bande passante	165 MHz
	Rapport de contraste	1000:1 (6000:1 en DCR)
	Angles de vision	Horizontal 170°, vertical 160° à 10:1 ; horizontal 170°, vertical 170° à 5:1
	Temps de réponse	jusqu'à 2 ms (de gris à gris), 5 ms (noir-blanc-noir)
	Nombre de couleurs	16,7 M (6 bits + FRC 2 bits)
	Source lumineuse	longue durée, 40 000 heures
	Luminosité	300 cd/m ²
	Traitement de surface	Antireflet 3H
ENTRÉE VIDÉO	Analogique	RVB analogique (0,7/1,0 V crête à crête, 75 ohms, DDC/CI)
	Numérique	DVI-D (compatible HDCP, TMDS, 100 ohms, DDC/CI)
	Fréquence	Fh : 24 à 82 kHz ; Fv : 50 à 75 Hz
	Synchronisation	H/V séparées (TTL), composite, synchro sur le vert
COMPATIBILITÉ	PC	De VGA jusqu'à 1680 x 1050 non-entrelacé
	Mac ^{®1}	Power Mac™ jusqu'à 1680 x 1050 non-entrelacé
CONNECTEURS	Analogique	Mini D-sub 15 broches (câble amovible)
	Numérique	DVI-D 24 broches (câble amovible) (compatible HDCP)
	Audio	Mini-jack stéréo 3,5 mm pour entrée ligne audio
	Alimentation	Prise CA 3 broches (CEE22)
AUDIO	Haut-parleurs	Haut-parleurs stéréo invisibles intégrés, 2 x 3 watts avec SRS WOW HD ²
ALIMENTATION	Tension	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz (commutation automatique) ;
	Consommation	bloc secteur intégré 44 W ; <= 1 W en veille
ERGONOMIE	Inclinaison	De 5° vers le bas à 20° vers le haut
COMMANDES UTILISATEUR	En façade	Marche/arrêt, menu [1], sélection [2], +, -, Réglage d'image automatique, contraste, luminosité, sélection d'entrée (D-sub, DVI-D), réglages audio (volume, muet), contrôle de colorimétrie ViewMatch [®] (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5000K, RVB personnalisé), information (résolution, fréquence H/V, bande passante, modèle, numéro de série), réglage d'image manuel (position H/V, taille H, réglage fin, précision, DCR [marche/arrêt]), format d'image [1:1, 4:3, 16:9, 4:3 plein écran, plein écran], temps de réponse [standard, avancé, ultra-rapide]), menu d'installation (langue [11 options], information résolution, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD), verrouillage OSD/alimentation, rappel mémoire
CONDITIONS AMBIANTES	Température	0 à 35°C
	Humidité	10 à 90 % (sans condensation)
DIMENSIONS	L x H x P	447 x 399 x 175 mm socle inclus 447 x 317 x 52 mm hors socle 510 x 465 x 135 mm avec emballage
POIDS	Net	3,9 kg avec socle 3,1 kg hors socle
	Brut	5,2 kg avec emballage
NORMES		CE, CB, TUV.com, ISO 13406-2 (défaut de pixel classe 2), UL, cUL, GOST-R+Hygienic, FCC-B, NOM, SASO, ENERGY, ENERGY STAR, C-Tick, MIC, BSMI, PSB, TÜV-S, MPR-II, VCCI, CCC, EPEAT, Ukraine, WEEE, RoHS
GESTION DE L'ALIMENTATION		Conforme aux normes ENERGY et ENERGY STAR [®]
SÉCURITÉ		Port de sécurité Kensington [®]
MONTAGE MURAL		VESA FDMI 100 x 100 mm
CONTENU DE L'EMBALLAGE		Moniteur LCD, câble secteur, câble vidéo VGA 15 broches, câble DVI, guide de démarrage rapide, assistant ViewSonic sur CD-ROM (mode d'emploi/pilotes multilingues et logiciel SRS WOW HD)
GARANTIE		Informations garantie disponibles sur notre site : http://www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm

Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.

ViewSonic Europe Limited/UK
Riverside House
7th Floor
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
United Kingdom
Tél: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Allemagne
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Allemagne
Tél.: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbannières
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France
Tél.: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA
Tél.: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Be-Lux Tél: +32 (0)56 85 26 27
ViewSonic Danemark Tél: +45 70 22 11 71
ViewSonic Espagne Tél: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Finlande Tél: +358 (0)20 7120 860
ViewSonic Italie Tél: +39 02 73 95 50 22
ViewSonic MEA Tél: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norvège Tél: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Pays-Bas Tél: +31 (0) 20 491 9254
ViewSonic Suède Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

1 Peut nécessiter un adaptateur Mac en option. 2 Nécessite l'installation du logiciel SRS Audio Sandbox. 3 Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles sur toutes les entrées.

Copyright © 2008 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. Caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis. Les raisons sociales et les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. VS VX1962wm-1 03/08-FR

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez consulter notre site :
www.ViewSonicEurope.com/FR