

L'élégance en format panoramique

Le ViewSonic VX2235wm innove en matière de performances comme de design. Son grand écran et son format 16:10 donneront une toute autre dimension aux films et jeux vidéos. Son excellente luminosité, son contraste élevé et ses angles de vision produisent des images éclatantes, intenses et précises. Son temps de réponse ultra-rapide de 2 ms évite les rémanences même dans les séquences les plus animées. Les entrées analogique et numérique offrent une grande souplesse de connexion. Enfin, son cadre fin et élégant met l'écran en valeur, au bureau comme à la maison.

VX2235wm

**MONITEUR LCD
PANORAMIQUE 22"**
TECHNOLOGIE CLEARMOTIV® 2 MS

**PLUS QU'UN SIMPLE MONITEUR LCD PANORAMIQUE.
C'EST UN VIEWSONIC.**



QUAND PERFORMANCE RIME AVEC ÉLÉGANCE

> Des performances remarquables

La luminosité de 280 cd/m² et le rapport de contraste de 4000:1 (DCR) donnent des images à la fois riches et précises, tandis que le temps de réponse très court de 2 ms apporte une qualité vidéo de très haut niveau et une fluidité remarquable. Les angles de vision de 170° procurent un grand confort d'utilisation.

> Films en format panoramique

Goûtez l'expérience incomparable du format 16:10 et profitez pleinement de vos films.

> Loisirs en format panoramique

Pour plonger au cœur de l'action avec les jeux vidéo.

> Travail en format panoramique

Idéal pour l'affichage simultané de différents documents, l'ouverture de plusieurs fenêtres, ou encore les applications de tableurs, le VX2235wm est un véritable outil pour gagner du temps et améliorer la productivité.

> Polyvalence multimédia

La section audio, avec ses haut-parleurs intégrés au cadre, met la richesse de la stéréo au service de toutes vos applications.

> Entrées analogique et numérique

Connectivité et performances vidéo optimales grâce aux connexions analogique VGA et numérique DVI/HDCP.

> Diagonale visible de 22" et résolution de 1680 x 1050



ViewSonic®
See the difference™ 

VX2235wm

ÉCRAN LCD PANORAMIQUE 22" TECHNOLOGIE CLEARMOTIV® 2 MS



DALLE LCD	Type Surface d'affichage Pas de pixel Résolution optimale Bande passante Rapport de contraste Angles de vision Temps de réponse Nombre de couleurs Source lumineuse Luminosité Traitement de surface	Dalle LCD TFT 22" à matrice active couleur WSXGA+, technologie TN Horizontale 47,6 cm x verticale 29,8 cm ; diagonale 55,9 cm 0,282 mm 1680 x 1050 à 60 Hz 105 MHz 1000:1 (moyen), 4000:1 DCR (moyen) Horizontal 170°, vertical 160° (à 10:1) ; horizontal 170°, vertical 170° (à 5:1) 2 ms (de gris à gris) (moyen) 16,7 M (6 bits + FRC 2 bits) Longue durée 40 000 heures 280 cd/m ² (moyenne) Revêtement antireflet 3H
ENTRÉES VIDÉO	Analogique Numérique Fréquence Synchronisation	RVB analogique (0,7 V crête à crête, 75 ohms) DVI-D (HDCP, TMDS, 100 ohms) F _h : 24 à 82 kHz ; F _v : 50 à 85 Hz H/V séparées (TTL), composite, synchro sur vert
COMPATIBILITÉ	PC Mac® ¹	De VGA à 1680 x 1050 non entrelacé Power Mac™ jusqu'à 1680 x 1050 non entrelacé
CONNECTEURS	Analogique Numérique Audio Alimentation	Mini D-sub 15 broches (câble amovible) DVI-D 24 broches (HDCP, câble amovible) Mini-jack 3,5 mm (entrée ligne stéréo) Prise CA 3 broches (CEE22)
AUDIO	Haut-parleurs	Haut-parleurs stéréo intégrés 2 x 2,5 watts
ALIMENTATION	Tension Consommation	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz (sélection automatique), bloc secteur intégré 43 W (moyenne) ; inférieure à 1 W en mode veille
ERGONOMIE	Inclinaison	Jusqu'à 5° vers le bas et 20° vers le haut
COMMANDES UTILISATEUR	En façade A l'écran ²	Marche/arrêt, menu [1], +, -, validation [2] Réglage d'image automatique, contraste, luminosité, sélection d'entrée (D-sub, DVI-D), contrôle de colorimétrie ViewMatch® (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5400K, RVB personnalisé), information (résolution, fréquence H/V, bande passante, modèle, numéro de série, site Internet), réglage d'image manuel (position H/V, taille H, réglage fin, précision, Opticolour [normale, texte, cinéma, jeu, portrait, paysage, renforcée], ton de chair Opticolour [nature, renfort rouge, renfort jaune]), menu d'installation (langue, information résolution, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD), verrouillage OSD et alimentation, rappel mémoire
CONDITIONS AMBIANTES	Température Humidité	5°C à 35°C 20 % à 80 % (sans condensation)
DIMENSIONS	L x H x P	524 x 482 x 244 mm avec socle 524 x 389 x 58 mm hors socle 575 x 550 x 522 avec emballage
POIDS	Net Brut	6,0 kg avec socle 4,8 kg hors socle 7,5 kg
NORMES		CB, CE, TÜV/ ERGO, ISO13406-2 (défaut de pixel classe II), GOST-R+Hygienic, SASO, ENERGY STAR, MPR II, WEEE, RoHS
GESTION DE L'ALIMENTATION		Conforme aux normes MPR II et ENERGY STAR
SECURITÉ		Port de sécurité Kensington®
MONTAGE MURAL		VESA® FDMI 100 mm x 100 mm
CONTENU DE L'EMBALLAGE		Moniteur LCD, câble secteur, câble VGA 15 broches, câble DVI, guide de mise en route rapide, câble audio, assistant ViewSonic sur CD-ROM (mode d'emploi et pilotes) (multilingue)
GARANTIE		Informations garantie disponibles sur le site : www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm



Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.

ViewSonic France

Parc des Barbannières
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House
7th Floor,
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
Royaume-Uni

Tél: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Allemagne

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Allemagne

Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tél: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux

ViewSonic Danemark

ViewSonic Espagne

ViewSonic Finlande

ViewSonic Moyen-Orient

ViewSonic Norvège

ViewSonic Pays-Bas

ViewSonic Suède

Tél: +32 (0)56 85 26 27
Tél: +45 70 22 11 71
Tél: +34 (0) 91 63 05 339
Tél: +358 (0)20 7120 860
Tél: +971 (0) 4 88 11 871
Tél: +47 (0) 22 88 17 60
Tél: +31 (0)20 491 9254
Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Peut nécessiter un adaptateur Mac en option. ² Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles sur toutes les entrées.

Copyright © 2008 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. Caractéristiques susceptibles de modification sans préavis. Les raisons sociales et les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. VS VX2235wm-5 04/08-FR *Voyez la différence