

## ViewDock : Pleins feux sur le numérique !

Un ViewDock, votre iPod, ... laissez-vous surprendre par le VX2245wm – le must des écrans panoramiques pour vos loisirs numériques !

**Connectez** votre iPod et accédez le plus simplement du monde à vos contenus numériques. **Offrez** à vos photos et vos vidéos une nouvelle dimension en affichage panoramique. Écoutez vos enregistrements numériques en haute qualité sur les haut-parleurs intégrés avec **caisson de basses**, ou via la prise casque. Regardez vos photos numériques grâce au **lecteur de cartes-mémoire 8-en-1** intégré, et connectez vos périphériques sur les **4 ports USB**. Discutez en ligne en utilisant le **micro intégré**. Profitez pleinement de vos jeux vidéo et films sans rémanence, grâce au **temps de réponse** ultra-court de 5 ms. Découvrez le ViewDock VX2245wm associé à un iPod®, ... plus rien ne sera comme avant !

**PLUS QUE LE MUST DES ECRANS PANORAMIQUES POUR LES LOISIRS NUMERIQUES ...C'EST UN VIEWSONIC.**

# VX2245wm

**MONITEUR LCD 22"  
PANORAMIQUE VIEWDOCK™  
AVEC STATION D'ACCUEIL IPOD®**



### VOYAGEZ AU CŒUR DU MULTIMÉDIA NUMÉRIQUE

- > **Station d'accueil multimédia pour iPod®**  
Le socle multimédia comprend une station d'accueil iPod®, un lecteur de cartes 8-en-1, un microphone, une prise casque, 4 ports USB et un caisson de basses.
- > **Films et jeux vidéo en format panoramique**  
Jouez et regardez vos films sur écran panoramique : diagonale visible de 22" et résolution 1680 x 1050.
- > **Section audio de qualité**  
Haut-parleurs et caisson de basses intégrés.
- > **Technologie ClearMotiv™ et temps de réponse de 5 ms**  
Temps de réponse vidéo ultra-court (5 ms) pour des images remarquablement fluides et nettes.
- > **Luminosité optimale et contraste élevé**  
Performances d'affichage ViewSonic plébiscitées par les professionnels. Rapport de contraste 700:1 et luminosité 280cd/m<sup>2</sup> pour des images éclatantes de précision et de piqué.
- > **Sobriété du cadre ultra-fin laqué noir**  
Design ultra-moderne et élégant, finition noir laqué sur noir mat.
- > **Entrées OptiSync® numérique et analogique au service de la connectivité**  
Le système d'entrées multiples accepte les signaux numériques et analogiques, assurant une compatibilité optimale et une grande souplesse de configuration.
- > **Compatibilité PC et Mac®**



**VIEWSONIC**  
PRODUITS, PROGRAMMES,  
ET SERVICES

**ViewSonic®**   
La marque des professionnels

# VX2245wm

**ViewSonic**   
La marque des professionnels

## MONITEUR LCD 22" PANORAMIQUE VIEWDOCK™ AVEC STATION D'ACCUEIL IPOD®



Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.

### ViewSonic France

Parc des Barbanniers  
1 allée des Bas Tilliers  
92230 Gennevilliers  
France

Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00  
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

### ViewSonic Europe Limited/UK

ViewSonic House  
Fleming Way, Crawley  
West Sussex, RH10 9GA  
Royaume-Uni

Tél: +44 (0) 12 93 64 39 00  
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

### ViewSonic Allemagne

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A  
47877 Willich  
Allemagne

Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0  
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

### ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road  
Walnut  
California 91789-0708  
USA

Tél: +1 909 869 7976  
Fax: +1 909 869 7958

### ViewSonic Belux

### ViewSonic Danemark

### ViewSonic Espagne

### ViewSonic Finlande

### ViewSonic Italie

### ViewSonic Moyen-Orient

### ViewSonic Norvège

### ViewSonic Pays-Bas

### ViewSonic Suède

Tél: +32 (0)56 85 26 27  
Tél: +45 70 22 11 71  
Tél: +34 (0) 91 63 05 339  
Tél: +358 (0)9 5406 4070  
Tél: +39 02 73 95 50 22  
Tél: +971 (0) 4 88 11 871  
Tél: +47 (0) 22 88 17 60  
Tél: +31 (0)20 491 9254  
Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

<b>DALLE LCD</b>	Type Surface d'affichage Pas de pixel Résolution optimale Bande passante Rapport de contraste Angles de vision Temps de réponse Nombre de couleurs Source lumineuse Luminosité Traitement de surface	Panneau TFT 22" panoramique à matrice active couleur WSXGA+, technologie TN Horizontale 47,4 cm x verticale 29,6 cm ; diagonale 55,9 cm 0,282 mm 1680 x 1050 à 60 Hz 150 MHz 700:1 Horizontal 150°, vertical 140° (à 10:1) ; horizontal 170°, vertical 160° (à 5:1) 5 ms (noir-blanc-noir) 16,2 M (6 bits + FRC 2 bits) longue durée, 40 000 heures 280 cd/m <sup>2</sup> Antireflet
<b>ENTRÉE VIDÉO</b>	Analogique Numérique Fréquence Synchronisation	RVB analogique (0,7 V crête à crête, 75 ohms) DVI-D (TMDS, 100 ohms) F <sub>v</sub> : 30 à 82 kHz ; F <sub>h</sub> : 50 à 85 Hz H/V séparées (TTL), composite, synchro sur le vert
<b>COMPATIBILITÉ</b>	PC Mac®2	De VGA à 1680 x 1050 non-entrelacé Power Mac™ G3/G4/G5 jusqu'à 1680 x 1050 non-entrelacé
<b>CONNECTEURS</b>	Analogique Numérique ViewDock™ Audio Casque Lecteur de cartes USB Alimentation	Mini D-sub 15 broches (câble amovible) DVI-D 24 broches (câble amovible) Station d'accueil iPod® (certifiée 'Made for iPod') Mini-jack stéréo 3,5 mm entrée ligne, mini-jack stéréo 3,5 mm sortie ligne Mini-jack stéréo 3,5 mm Lecteur de cartes numériques 8-en-1 Hub USB 2.0, 1 montant (4 broches Type B), 4 descendants (4 broches Type A) Prise CA 3 broches (CEE22) (écran), prise CC (socle)
<b>AUDIO</b>	Haut-parleurs Caisson de basses Microphone	Haut-parleurs stéréo intégrés 2 x 2,5 W Intégré dans le socle 1 x 3 W Intégré dans le socle
<b>ALIMENTATION</b>	Tension Consommation	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz (commutation automatique) ; bloc secteur intégré (écran) 62 W ; < 1 watt en veille
<b>ERGONOMIE</b>	Inclinaison	De 5° vers le bas à 20° vers le haut
<b>COMMANDES UTILISATEUR</b>	En façade OSD	Marche/arrêt, menu [1], +, -, sélection [2], silence, volume, caisson de basses +/- Réglage d'image automatique, contraste, luminosité, sélection d'entrée (D-sub, DVI-D), contrôle de colorimétrie ViewMatch® (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5400K, RVB personnalisé), information (résolution, fréquence H/V, bande passante, modèle, numéro de série), réglage d'image manuel (position H/V, taille H, réglage fin, précision), menu d'installation (langue, information résolution, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD), verrouillage OSD/alimentation, rappel mémoire
<b>CONDITIONS AMBIANTES</b>	Température Humidité	5 à 35 °C 20 à 80 % (sans condensation)
<b>DIMENSIONS</b>	L x H x P	524 x 493 x 212 mm socle inclus 524 x 388 x 58 mm hors socle 580 x 610 x 260 mm avec emballage
<b>POIDS</b>	Net Brut	6,2 kg avec socle 4,8 hors socle 8,5 kg
<b>NORMES</b>		CE, CB, NEMKO/ERGO <sup>1</sup> , ISO 13406-2 (défaut de pixel classe 2), GOST-R (hygienic), UL, cUL, FCC-B, Energy Star®, NOM, MPR-II, SASO, BSMI, CCC, PSB, C-TICK, WEEE, RoHS
<b>GESTION DE L'ALIMENTATION</b>		Conforme aux normes MPR-II et Energy Star®
<b>SÉCURITÉ</b>		Port de sécurité Kensington®
<b>MONTAGE MURAL</b>		VESA FDMI 100 mm x 100 mm
<b>CONTENU DE L'EMBALLAGE</b>		Moniteur LCD, câble secteur, câble vidéo VGA 15 broches, câble DVI, câble audio, câble USB, adaptateur iPod®, guide de démarrage rapide, assistant ViewSonic sur CD-ROM (mode d'emploi/pilotes) (multilingue)
<b>GARANTIE</b>		Informations garantie disponibles sur notre site : <a href="http://www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm">www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm</a>

<sup>1</sup> Le iPod® doit être acheté séparément. <sup>2</sup> Peut nécessiter un adaptateur Mac en option. <sup>3</sup> Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles sur toutes les entrées.

<sup>4</sup> Equivalent à la norme TÜV/ERGO.

Copyright © 2006 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. Caractéristiques susceptibles de modification sans préavis. Les raisons sociales et les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. VS VX2245wm 12/06-FR