

VX2435wm

MONITEUR LCD 24" MULTIFONCTION

CONNECTIQUE HDMI (AVEC HDCP)
QUALITÉ VIDÉO HD OPTIMALE

Jouez en haute définition

Transformez votre bureau en un véritable centre de loisirs avec le moniteur LCD panoramique VX2435wm. Profitez du meilleur de vos films et de vos jeux en HD, dans leur format d'origine et en plein écran, grâce à cet écran 24 pouces haute résolution. Associant des niveaux de contraste et de luminosité élevés à un temps de réponse très court, il produit des images incomparables de netteté et de précision. Sa connectique généreuse (numérique en HDMI, analogique, composante, etc.) permet de le relier aussi bien à un PC qu'à un lecteur de DVD, un décodeur ou une console de jeux. Sans oublier les haut-parleurs intégrés, qui vous plongeront dans l'action en multimédia. Si, pour vous, les jeux et les loisirs sont à prendre au sérieux, le VX2435wm est l'écran idéal.

**PLUS QU'UN SIMPLE MONITEUR PANORAMIQUE
PARFAIT POUR LES JEUX.
C'EST UN VIEWSONIC.**



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



JOUEZ LA HAUTE DEFINITION !

- > **Diagonale visible 24" et résolution 1920 x 1200**
- > **Luminosité optimale et contraste élevé**
Luminosité de 500 cd/m² et rapport de contraste de 1000:1 assurent des images riches et nuancées pour vos vidéos et vos jeux.
- > **Temps de réponse très court (8 ms), gage de vidéos numériques de qualité professionnelle**
- > **LCD multifonction avec entrées OptiSync® analogique et numérique**
L'entrée numérique HDMI (avec HDCP) constitue la meilleure option pour profiter des signaux HD de vos films, vidéos et jeux. Le système d'entrées multi-mode reconnaît les signaux numériques (HDMI et DVI) et (VGA).
- > **Élégance et finesse du cadre laqué noir**
Design ultra-moderne, sobre et élégant. En finition noir laqué et noir mat, le cadre très fin s'efface devant l'image et réduit l'encombrement.
- > **Multimédia intégré**
La section audio intégrée vous apporte la richesse de la stéréo et libère votre espace de travail.
- > **Amplified Impulse™**
Technologie permettant d'accélérer les temps de réponse entre niveaux de gris et d'améliorer considérablement la fluidité d'affichage des mouvements rapides, dans les vidéos comme dans les jeux.
- > **Contrôles OnView® : parfaite adaptabilité de l'écran**
Les différents réglages s'effectuent à l'écran, avec facilité et précision, grâce à un menu particulièrement convivial.



VIEWSONIC
PRODUITS, PROGRAMMES,
ET SERVICES

ViewSonic®
See the difference™ 

VX2435wm

ViewSonic®
See the difference™ 

MONITEUR LCD 24" MULTIFONCTION CONNECTIQUE HDMI (AVEC HDCP) POUR UNE QUALITÉ VIDÉO HD OPTIMALE



DALLE LCD	Type	Panneau TFT 24" panoramique à matrice active couleur WUXGA, technologie MVA
	Surface d'affichage	Horizontale 51,7 cm x verticale 32,3 cm ; diagonale 61 cm
	Pas de pixel	0,269 mm
	Résolution optimale	1920 x 1200 à 60 Hz
	Bande passante	165 MHz
	Rapport de contraste	1000:1
	Angles de vision	Horizontal 176°, vertical 176° (à 10:1) Horizontal 176°, vertical 176° (à 5:1)
	Temps de réponse	8 ms (de gris à gris), 20 ms (noir-blanc-noir)
	Nombre de couleurs	16,7 M (8 bits)
	Source lumineuse	longue durée, 50 000 heures
	Luminosité	500 cd/m ²
	Format d'image	16:10
	Traitement de surface	Antireflet
ENTRÉE VIDÉO	Analogique	RVB analogique (0,7 V crête à crête, 75 ohms), PAL, SECAM, NTSC, SDTV/EDTV (480i/p, 576i/p), HDTV (720p, 1080i)
	Numérique	HDMI (compatible HDCP) (TMDS, 100 ohms)
	Fréquence	F _h : 24 à 82 kHz ; F _v : 50 à 85 Hz
	Synchronisation	H/V séparées (TTL), composite, synchro sur le vert
COMPATIBILITÉ	PC	De VGA à 1920 x 1200 non-entrelacé
	Mac® ¹	Power Mac™ G3/G4/G5 jusqu'à 1920 x 1200 non-entrelacé
CONNECTEURS	Analogique	1 x Mini D-sub 15 broches (câble amovible)
	Numérique	1 x HDMI (compatible HDCP) (câble amovible)
	Composantes	3 x RCA (YPbPr/YCbCr)
	S-vidéo	1 x mini DIN 4 broches (Y/C)
	Composite	1 x RCA (CVBS)
	Audio	1 x mini-jack stéréo 3,5 mm pour entrée ligne
	Alimentation	Prise CA 3 broches (CEE22)
AUDIO	Haut-parleurs	Haut-parleurs stéréo intégrés 2 x 3 W
ALIMENTATION	Tension	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz (commutation automatique) ; bloc secteur intégré
	Consommation	90 W ; < 1 watt en mode veille
ERGONOMIE	Inclinaison	De 5° vers le bas à 20° vers le haut
COMMANDES UTILISATEUR	En façade	Marche/arrêt, menu [1], +, -, sélection [2]
	OSD ²	Réglage d'image automatique, contraste, luminosité, sélection d'entrée (D-sub, HDMI, composantes, S-vidéo, composite), contrôle de colorimétrie Viewmatch® (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, RVB personnalisé), information (résolution, fréquence H/V, bande passante, modèle, numéro de série), réglage d'image manuel (position H/V, taille H, réglage fin, précision), menu d'installation (langue, information résolution, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD), verrouillage OSD/alimentation, rappel mémoire
CONDITIONS AMBIANTES	Température	0 à 40° C
	Humidité	10 à 90 % (sans condensation)
DIMENSIONS	L x H x P	572 x 510 x 244 mm socle inclus 572 x 418 x 92 mm hors socle 644 x 598 x 182 mm avec emballage
POIDS	Net	8,0 kg avec socle
	Brut	6,7 hors socle 9,8 kg
NORMES		CE, CB, ISO 13406-2 (défaut de pixel classe 2), GOST-R + 20 copies originales Hygienic, UL, cUL, FCC-B, ENERGY STAR®, NOM, MPR-II, SASO, BSMI, CCC, PSB, C-TICK, WEEE, RoHS
GESTION DE L'ALIMENTATION		Conforme aux normes MPR-II et ENERGY STAR®
SÉCURITÉ		Port de sécurité Kensington®
MONTAGE MURAL		VESA FDMI 100 mm x 100 mm
CONTENU DE L'EMBALLAGE		Moniteur LCD, câble secteur, câble vidéo VGA 15 broches, câble adaptateur HDMI vers DVI, câble audio, guide de démarrage rapide, assistant Viewsonic sur CD-ROM (mode d'emploi/pilotes) (multilingue)
GARANTIE		Informations garantie disponibles sur notre site : http://www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm



Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.

ViewSonic France

Parc des Barbannières
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House
7th Floor, 2a
Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
Royaume-Uni

Tél: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Allemagne

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Allemagne

Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic Corporation

381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tél: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Belux

ViewSonic Danemark

ViewSonic Espagne

ViewSonic Finlande

ViewSonic Italie

ViewSonic Moyen-Orient

ViewSonic Norvège

ViewSonic Pays-Bas

ViewSonic Suède

Tél: +32 (0)56 85 26 27
Tél: +45 70 22 11 71
Tél: +34 (0) 91 63 05 339
Tél: +358 20 7120 860
Tél: +39 02 73 95 50 22
Tél: +971 (0) 4 88 11 871
Tél: +47 (0) 22 88 17 60
Tél: +31 (0)20 491 9254
Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

¹ Peut nécessiter un adaptateur Mac en option. ² Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles sur toutes les entrées.

Copyright © 2007 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. Caractéristiques susceptibles de modification sans préavis. Les raisons sociales et les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. VS VX2435wm 04/07-FR

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez consulter notre site : www.ViewSonicEurope.com/FR